

Nouvel Extincteur

DESAUTEL s'engage pour l'environnement

ZÉRO-FLUOR / SANS PFAS



Conçu et fabriqué en
France

Quelle utilisation ?

Dans le cadre de sa démarche volontaire **Eco-protect**, pour limiter l'impact de ses produits et de son activité sur l'environnement, **DESAUTEL** a décidé de supprimer tous les composants les plus problématiques d'un point de vue environnemental.

eco-protect 

Certifiée ISO14001 depuis près de 10 ans, notée Ecovadis niveau Argent, notre usine d'extincteurs intègre la démarche d'éco conception au cœur de ses processus.

Cet extincteur est emblématique de notre volonté de supprimer tous les composants les plus sensibles du point de vue environnemental et de renforcer le recours à des matières recyclées ou renouvelables.

Après 3 ans de développement, voici la version 2.0 de notre extincteur ZÉRO FLUOR⁽¹⁾ / SANS PFAS.

(1) Pas de fluors synthétiques (SANS PFAS) intentionnels.

(2) Biodégradabilité de l'additif après utilisation de 51,1% après 5 jours et 100% après 28 jours - tests effectués au laboratoire accrédité HygieneInstitut des Ruhrgebiets -Gelsenkirchen» selon norme OCDE 301 F.



ÉCO-CONCEPTION



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



FACILITÉ DE MAINTENANCE



FIABILITÉ ET SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT

Respect de l'environnement



Biodégradabilité du produit après utilisation :

• 51,1% après 5 jours⁽²⁾

• 100% après 28 jours⁽²⁾



Concentré de technologies

Éco dose : l'additif est contenu dans une dose recyclable dont le volume de plastique et d'additif a été divisé par 4. Lors des maintenances quinquennales, seule la dose de 90ml est à recycler et non la totalité de la contenance de l'extincteur.

Additif ZÉRO FLUOR / SANS PFAS : notre nouvel additif EX1 FF est sans fluor / sans PFAS, et c'est une donnée vérifiée par un laboratoire indépendant⁽³⁾.

Additif 100% biodégradable après utilisation – vérifié par un laboratoire indépendant⁽²⁾. Nos extincteurs E6A15FF et E9A1FF sont conçus pour être performants sur les différents foyers mais également neutres pour l'environnement.

Nouvelle lance de diffusion brevetée, pour obtenir les meilleures performances possibles sur foyers A et B, avec le nouvel additif ZÉRO FLUOR / SANS PFAS.

(1) Pas de fluors synthétiques (SANS PFAS) intentionnels.

(2) Biodégradabilité de l'additif après utilisation de 51,1% après 5 jours et 100% après 28 jours - tests effectués au laboratoire accrédité HygieneInstitut des Ruhrgebiets –Gelsenkirchen» selon norme OCDE 301 F.

(3) Selon l'analyse du Laboratoire accrédité « Universitätsklinikum – Bonn » selon norme DIN 38414-14.



Nouveautés

-  Réduction de la quantité d'additif ZÉRO FLUOR / SANS PFAS contenu dans l'éco dose
-  Biodégradabilité 100%⁽²⁾
-  Amélioration des performances ZÉRO FLUOR / SANS PFAS
-  Utilisable sur installation électrique sous tension jusqu'à 1000V

Version	E6A15FF	E9A1FF
Perf	13A - 183B	21A - 233B
Agent	90 ml EX1-FF	90 ml EX1-FF
Dim produit	690x280x180	780x280x180
Dim colis	785x200x210	785x200x210
Poids colis	12 Kg	16 Kg
Temp	+5°C / +60°C	+5°C / +60°C
Ref	0131034A	0131042A

