

Nouvel Extincteur

SUR ROUES AVEC ADDITIF EN FLACON
ZÉRO-FLUOR / SANS PFAS

Quelle utilisation ?

Dans le cadre de sa démarche volontaire **Eco-protect**, pour limiter l'impact de ses produits et de son activité sur l'environnement, **DESAUTEL** a décidé de supprimer tous les composants les plus problématiques d'un point de vue environnemental.



Ce nouvel extincteur est emblématique de notre volonté de supprimer tous les composants les plus sensibles du point de vue environnemental et de renforcer le recours à des matières recyclées ou renouvelables.

Certifiée ISO14001 depuis près de 10 ans, notée Ecovadis niveau Argent, notre usine d'extincteurs intègre la démarche d'éco conception au cœur de ses processus.

1^{er} extincteur sur roues ZÉRO FLUOR / SANS PFAS, certifié NF.

Concentré de technologies

Éco dose : l'additif est contenu dans une dose recyclable. Lors des opérations de charges de maintenance, seule la dose de 450ml est à recycler et non la totalité de la contenance de l'extincteur.

Additif zéro fluor / sans PFAS⁽¹⁾ 100% biodégradable⁽²⁾ après utilisation : notre nouvel additif EX1 FF est ZÉRO FLUOR / SANS PFAS, et c'est une donnée vérifiée par un laboratoire indépendant⁽³⁾. Notre extincteur 45 litres E45A1FF est conçu pour être performant sur les foyers mais également neutre pour l'environnement.

Haute performance : cet extincteur ZÉRO FLUOR / SANS PFAS est certifié pour un foyer IV B (niveau le plus haut disponible pour les extincteurs sur roues) comme l'extincteur fluoré.

(1) Pas de fluors synthétiques (SANS PFAS) intentionnels

(2) Biodégradabilité de l'additif après utilisation de 51,1% après 5 jours et 100% après 28 jours - tests effectués au laboratoire accrédité HygieneInstitut des Ruhrgebiete -Gelsenkirchen» selon norme OCDE 301 F

(3) Selon l'analyse du Laboratoire accrédité « Universitätsklinikum - Bonn » selon norme DIN 38414-14



ÉCO-CONCEPTION



RESPECT DE
L'ENVIRONNEMENT



FACILITÉ
DE MAINTENANCE



FIABILITÉ ET SÉCURITÉ
DE FONCTIONNEMENT

Respect de l'environnement



Biodégradabilité totale du
produit après utilisation :

• 51,1% après 5 jours⁽²⁾

• 100% après 28 jours⁽²⁾

Version	Perf	Agent	Dim.produit	Dim.colis	Poids colis	Temp	Ref
E45A1FF	A- IVB	450 ml Ex1 FF	1050x505x545	1180x600x600	91kg	+5°C / +60°C	0131231A