

ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES ET OFFSHORE

EXTINCTEURS PORTATIFS

Desautel a créé cette gamme pour les risques où les conditions climatiques et industrielles sont extrêmement agressives (ports, ambiances maritimes, certaines usines chimiques, tunnels routiers, usines de salaison ...).

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Modèles P6P, P9P, E6A15 FF, E9A1 FF, E9A1 FFT

- Le corps et le support mural sont protégés par un revêtement anticorrosion cataphorèse noire et une peinture de finition polyester rouge incendie.
- Le corps de tête de l'extincteur est protégé par un revêtement anticorrosion cataphorèse noire et une peinture de finition polyuréthane gris métallisé.
- La poignée de percussion est protégée par cataphorèse suivie d'un poudrage époxy polyester noir.
- Les organes de sécurité (écrous de serrage, goupille de sécurité, sertissages) sont en acier inoxydable type 316L.

Modèle CO₂ 2 et 5 kg

- Le corps en acier monobloc est protégé anticorrosion par une triple couche poudre polymérisée (garantie C5M selon NF EN ISO 12 944-2)
- L'organe de mise en fonctionnement est en laiton matricé.
- Le flexible est équipé de raccords et de bagues de sertissage en laiton.
- La goupille de sécurité est en acier inoxydable.
- Le support mural est protégé par un revêtement anticorrosion cataphorèse noire et une peinture de finition polyester rouge incendie.

Les appareils de cette gamme sont parfaitement identifiés, ils portent le label «protection renforcée».

GARANTIE

Vérifiés une fois par an par le réseau Desautel, les extincteurs de cette gamme bénéficient d'une garantie anticorrosion de 5 ans.

AGRÉMENTS

- Les appareils sont conformes à la directive sur les équipements sous pression (PED 2014/68/UE).
- Ils sont testés pour leur performance suivant les normes EN 3-7/A1 correspondantes et certifiés NF-074 .
- Ils sont également certifiés à la directive marine MED (MED 2014/90/UE) et répondent aux critères internationaux IMO/SOLAS/FSS Code, pour l'utilisation maritime et fluviale.



GAMME PROTECTION RENFORCÉE

P6P poudre ABC	0121075Q
P9P poudre ABC	0121079Q
E6A15FF Eau pulvérisée avec additif ZERO FLUOR - SANS PFAS	0131034Q
E9A1FF Eau pulvérisée avec additif ZERO FLUOR - SANS PFAS	0131042Q
E9A1 FFT Eau pulvérisée avec additif ZERO FLUOR - SANS PFAS ANTIGEL	0131087Q
CO ₂ 2 kg dioxyde de carbone	0141087Q
CO ₂ 5 kg dioxyde de carbone	0141091Q
E6A6 EVP mousse avec émulseur séparé	0131045Q

E6A15FF
E9A1FF
E9A1FFT

◀ CO₂ 5KG

ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES ET OFFSHORE

EXTINCTEURS PORTATIFS

P6P - P9P

P6P : Certification NF:EN3 EP6 170 286 - Foyer : 55 A 233B C / T°d'utilisation : -30°C / +60°C
 P9P : Certification NF:EN3 EP9 170 284 - Foyer : 55 A 233B C / T°d'utilisation : -30°C / +60°C

Repère	P6P	P9P	Désignation
1	0308045	0308047	Tête sans cartouche CO ₂ sans tuyau
1-1	0307790	0307790	Percuteur monté
1-2	0312250	0312250	Joint de tête
1-3	0311768	0311768	Goupille de sûreté jaune
1-4	03-06-922-XX (Année en cours)	03-06-922-XX (Année en cours)	Scellé fil plastique rouge - sachet de 100 pcs
2	0307012	0307012	Soufflette avec tuyau
3	0310493	0310503	Cartouche CO ₂ - D15
4	03122542	03122542	Opercule ext. portatif silicone - sachet 500 pcs
5	0311472	0311472	Écrou borgne M8 Inox
6	0308156	0308156	Socle de protection standard
7	0308262	0308262	Support mural cataphorèse + peinture (fourni)
	0220306	0220310	Charge poudre ABC
	0312346	0312346	Joint torique

E6A15 FF - E9A1 FF - E9A1 FFT

E6A15FF : Certification NF:EN3 EA6 170 956 - Foyer : 13 A 183B / T°d'utilisation : +5°C / +60°C

E9A1FF : Certification NF : EN3 EA9 170 957 - Foyer : 21 A 233B / T°d'utilisation : +5°C / +60°C

E9A1FFT : Certification NF : EN3 EA9 170 1029 - Foyer 13A 183B / T° -10°C/+60°C

Repère	E6A15 FF	E9A1 FF (T)	Désignation
1	0308152	0308153	Tête sans cartouche et sans tuyau
1-1	0307790	0307790	Percuteur monté
1-2	0312250	0312250	Joint de tête
1-3	0311769	0311769	Goupille de sûreté bleue ext.eau
1-4	03-06-922-XX (Année en cours)	03-06-922-XX (Année en cours)	Scellé fil plastique rouge - sachet de 100 pcs
2	0310483	0310483	Soufflette avec tuyau et lance heavy duty
2-1	0312346	0312346	Joint torique pour raccord M18 (sachet 25)
3	0310483	0310483	Cart. CO ₂
4	0311472	0311472	Ecrou de protection
5	0308156	0308156	Socle de protection
6	0308262	0308262	Support mural ext. portatif peint noir
7	0230161	0230161	Dose additive 90 ml
8	03122542	03122542	Opercule ext. portatif silicone - sachet 500 pcs
9	03139452	03139452	Vigiclip (sachet de 50)
10	0313944	0313944	Filtre inox lance venturi
11		0230009 (FFT)	Antigel 2.7L VGEL30

CO₂ 2kg - CO₂ 5kg

CO₂ 2kg : Certification NF:EN3 EC2 174 098 - Foyer : 34B / T°d'utilisation : -20°C / +60°C

CO₂ 5kg : Certification NF:EN3 EC5 175 134 - Foyer : 89B / T°d'utilisation : -20°C / +60°C

Repère	CO ₂ 2kg	CO ₂ 5kg	Désignation
1	0313326	0313326	Robinet CO ₂ à levier
2	0308811	0308813	Tube plongeur métallique ø 8/13
3	0311751	0311751	Goupille de sécurité
4	03-06-922-XX (Année en cours)	03-06-922-XX (Année en cours)	Scellé fil plastique rouge - sachet de 100 pcs
5	0308508	0308526	Tromblon
5-1	0312340	0312410	Joint torique (2kg) / Joint fibre ø 13,5 x 19 x 2
6	0308255	0308255	Support mural cataphorèse + peinture (fourni)



ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES ET OFFSHORE

EXTINCTEURS SUR ROUES



◀ E45A1FF

Desautel a créé cette gamme pour les risques où les conditions climatiques et industrielles sont extrêmement agressives (ports, ambiances maritimes, certaines usines chimiques, tunnels routiers, usines de salaison ...).

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Le corps est protégé anticorrosion par une métallisation et une peinture de finition polyuréthane rouge incendie.
- L'organe de projection est entièrement en matière synthétique.
- Tous les accessoires métalliques sont en acier inoxydable : goupilles, visseries et colliers de serrage.

Les appareils de cette gamme sont parfaitement identifiés, ils portent le label «protection renforcée».

GARANTIE

Vérifiés une fois par an par le réseau Desautel, les extincteurs de cette gamme bénéficient d'une garantie anticorrosion de 5 ans.

AGRÉMENTS

- Les appareils sont conformes à la directive sur les équipements sous pression (PED 2014/68/UE).
- Ils sont testés pour leur performance suivant les normes EN1866 correspondantes et certifiés NF-074 .
- Ils sont également certifiés à la directive marine MarED (MED 2014/90/UE) et répondent aux critères internationaux IMO/SOLAS/FSS Code, pour l'utilisation maritime et fluviale .



NOUVEAUTÉ P50P

ERGONOMIE AMÉLIORÉE :

La bouteille de gaz propulseur est maintenant orientée tête en haut pour une mise en fonctionnement plus facile et rapide.

P100P ▶



GAMME PROTECTION RENFORCÉE

P25P poudre ABC (NON NF-074)	0121081Q
P50P poudre ABC	0121150Q
P100P poudre ABC (non MED / NON NF-074)	0121084Q
E45A1FF eau pulvérisée avec additif ZÉRO FLUOR - SANS PFAS	0131231Q

ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES ET OFFSHORE

P25P

EXTINCTEURS SUR ROUES

Rep.	P25P	Désignation	Rep.	P25P	Désignation
1	0306142	Bouchon monté ss cartouche	5	0311472	Ecrou borgne M8 inox
	0312250	Joint pour bouchon	6	0313198	Réducteur tube plongeur
	0307880	Protège percuteur avec anneau	7	0313561	Roue ø 300
1-3	03-06-922-XX (Année en cours)	Scellé fil plastique rouge - sachet de 100 pcs	8	0331947	Rondelle M20 zinguée
2	0308175	Soufflette avec tuyau équipé	9	0331710	Goupille V5 x 40
2-1	0303707	Soufflette	10	0313624	Sangle tuyau
2-2	0308923	Tuyau équipé		0304839	Adhésif P25P
3	0310520	Cartouche CO ₂ 450 g		0220325	Charge poudre ABC 25 kg
4	0307689	Oprécule d'étanchéité			

E45A1FF

Rep.	E45A1	Désignation	Rep.	E45A1	Désignation
1	0306224	Bouteille CO ₂ à levier 0,45 kg HD	9	0331709	Goupille inox
1-1	0311750	Goupille de sécurité	10	0331948	Rondelle inox
1-2	03-06-922-XX (Année en cours)	Scellé fil plastique rouge - sachet de 100 pcs	11	0311040	Collier pour bouteille CO ₂
2	0308180	Lance avec tuyau équipé	12	0332541	Vis inox
2-1	0312462	Sous ensemble soufflette E45A1FF	13	0331541	Ecrou inox
2-2	0308922	Tuyau équipé	14	0312410	Joint
3	0306153	Bouchon avec joint	15	0313624	Sangle
3-1	0312261	Joint	16	0313198	Réducteur tube plongeur
4	0307901	Raccord tube CO ₂	17	0313941	Tamis
5	0307689	Oprécule d'étanchéité	18	0230066	Dose additif 540 ml
6	0331570	Ecrou	19	0308264	Support dose
7	0310831	Capuchon protège écrou	20	0308711	Tube détassement E45A1RV
8	0313561	Roue ø 300	21	0331987	Collier serflex inox

P50P - P50P (AVANT 09/17) - P100P

Rep.	P50P	P50P AVANT 09/17	P100P	Désignation
1	0306227	0306228	0306241	Bouteille CO ₂ à levier
1-1	0311751	0311751	0311751	Goupille de sécurité ø 4
1-2	03-06-922-XX (Année en cours)	03-06-922-XX (Année en cours)	03-06-922-XX (Année en cours)	Scellé fil plastique rouge - sachet de 100 pcs
2	0307455	0307455	0307455	Lance avec tuyau équipé
2-1	0307460	0307460	0307460	Lance
2-2	0308922	0308922	0308922	Tuyau équipé
3	0306153	0306153	0306151	Bouchon avec joint
	0312261	0312261	0312260	Joint
4	0308721	0308756	0308732	Tube de détassement
5	0307689	0307689	0307689	Oprécule d'étanchéité
6	0331571	0331571	0331571	Écrou HM 16 inox
7	0310831	0310831	0310831	Capuchon protège écrou
8	0313561	0313561	0313566	Roue
9	0331709	0331709	0331709	Goupille V5 x 40 inox
10	0331948	0331948	0331948	Rondelle M 20 inox
11	0311040	0311040	0311041	Collier pour bouteille CO ₂
12	0332541	0332541	0332541	Vis HM 8 x 35 inox - 316 L
13	0331541	0331541	0331541	Écrou HM 8 inox
14	0312410	0312410	0312410	Joint fibre
15	0313624	0313624	0313624	Sangle tuyau
16	0313198	0313198	0313198	Réduction tube plongeur
	0342002	0306074	0306076	Adhésif «mode d'emploi»
	0305012	0305012	0304952	Adhésif «bouteille CO ₂ »
	0220325	0220325	0220325	Charge poudre ABC 25 kg (x 2 ou 4)